

LasersCom

LDI-DFB-1310-20/70

1310нм DFB ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ МОДУЛИ

20мВт – CW, 70мВт – Pulse

Модули работают как в непрерывном режиме мощностью до 20мВт, так и в импульсном режиме мощностью до 70мВт. Согласованы с многомодовыми и одномодовыми волокнами, включая волокна с малыми потерями при радиусе изгиба 5мм. Малые габаритные размеры и вес позволяют осуществлять монтаж модулей на плату без дополнительного крепления.

Предназначены для использования в оптических источниках, аппаратуре ВОСПИ и рефлектометрии.

Предельные значения

Прямой ток лазера, I_{fl}	150мА
Прямой импульсный ток лазера, I_{fl}	350мА
Обратное напряжение лазера, V_{rl}	2В
Обратное напряжение фотодиода, V_{rd}	30В
Рабочая температура, T_c	-30÷+50°C
Температура хранения, T_{stg}	-30÷+60°C

Электрические/оптические параметры (ОМ, T=25°C)

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Един.	Условия	
Длина волны	λ	1307	1310	1313	нм	CW, Pulse*
Пороговый ток	I_{th}	3	5	10	мА	CW
Рабочий ток	I_{op}		8	12	мА	CW, P=1мВт
			35	40	мА	CW, P=10мВт
			70	80	мА	CW, P=20мВт
	I_p		250	300	мА	Pulse*, P=70мВт
Ширина спектра	$\Delta\lambda$		0.1		нм	-20дБ
Рабочее напряжение	V_{op}		1.1	1.5	В	CW, P=20мВт
Крутизна	S_e	0.2	0.25		мВт/мА	CW, P=20мВт
Время нарастания / спада сигнала	t_r, t_f		0.08	0.12	нс	10%-90%
Ток фотодиода	I_m	0.2	0.5	3	мА	CW, $V_{rd}=5В$
Емкость фотодиода	C_t		10	20	пФ	$V_{rd}=5В, f=1МГц$
Температурная стабильность мощности	E_r^{**}		0.6	0.8	дБ	CW, P=5мВт, T=-30÷+50°C

* Длительность импульса - 10мкс, скважность - 100

** $E_r = \text{MAX} |10 \log (P / P_{25^\circ C})|$; $I_m = \text{const}$

Информация для заказа

LDI-DFB-1310-20/70-U-2-X-X-X

Тип волокна

SM1 – G657A1 (радиус изгиба 13мм*)
SM3 – G657B3 (радиус изгиба 5мм*)
MM5 – 50/125
MM6 – 62.5/125

* Потери при 1550нм - 0.1дБ/виток




Паспортизация

CW – непрерывный режим
P – импульсный режим
CWP – непрерывный и импульсный режим

Тип коннектора

FU – FC/UPC
FA – FC/APC
N – без коннектора

UNIT:mm



- 1 Case
- 2 LD Cathode
- 3 PD Anode
- 4 LD Anode, PD Cathode


Предпочтительная длина волокна – 0.4 м.

По запросу модули изготавливаются в корпусах с фланцем (H) и с термостабилизацией (T, F).



LDI-DFB-1310-20/70

1310nm DFB ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ МОДУЛИ

20-mBt – CW, 70mBt – Pulse



CW



Pulse

