

1550нм FP ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ МОДУЛИ

20мВт – CW, 60мВт – Pulse

Модули работают как в непрерывном режиме мощностью до 20мВт, так и в импульсном режиме мощностью до 60мВт. Согласованы с многомодовыми и одномодовыми волокнами, включая волокна с малыми потерями при радиусе изгиба 5мм. Малые габаритные размеры и вес позволяют осуществлять монтаж модулей на плату без дополнительного крепления.

Предназначены для использования в оптических источниках, аппаратуре ВОСПИ и рефлектометрии.

Пределные значения

Прямой ток лазера, I_{fl}	150мА
Прямой импульсный ток лазера, I_{fl}	500мА
Обратное напряжение лазера, V_{rl}	2В
Обратное напряжение фотодиода, V_{rd}	30В
Рабочая температура, T_c	-30÷+50°C
Температура хранения, T_{stg}	-30÷+60°C

Электрические/оптические параметры (ОМ, T=25°C)

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Един.	Условия	
Длина волны	λ	1520	1550	1580	нм	CW, Pulse*
Пороговый ток	I_{th}	5	10	15	мА	CW
Рабочий ток	I_{op}		18	22	мА	CW, P=1мВт
			80	90	мА	CW, P=10мВт
			140	145	мА	CW, P=20мВт
	I_p		450	480	мА	Pulse*, P=60мВт
Ширина спектра	$\Delta\lambda$		10	12	нм	CW, -3дБ
	$\Delta\lambda_p$		15	20	нм	Pulse*, -3дБ
Рабочее напряжение	V_{op}		1.1	1.5	В	CW, P=20мВт
Крутизна	S_e	0.14	0.18		мВт/мА	CW, P=20мВт
Время нарастания / спада сигнала	t_r, t_f		0.3	0.5	нс	10%-90%
Ток фотодиода	I_m	0.2	0.5	3	мА	CW, $V_{rd}=5В$
Емкость фотодиода	C_t		10	20	пФ	$V_{rd}=5В, f=1МГц$
Температурная стабильность мощности	E_r^{**}		0.6	0.8	дБ	CW, P=5мВт, T=-30÷+50°C

* Длительность импульса - 10мкс, скважность - 100

** $E_r = \text{MAX } |10 \log (P / P_{25^\circ\text{C}})|$, $I_m = \text{const}$

Информация для заказа

LDI-FP-1550-20/60-U-2-X-X-X

Тип волокна

SM1 – G657A1 (радиус изгиба 13мм*)

SM3 – G657B3 (радиус изгиба 5мм*)

MM5 – 50/125

MM6 – 62.5/125

* Потери при 1550нм - 0.1дБ/виток

Паспортизация

CW – непрерывный режим

P – импульсный режим

CWP – непрерывный и импульсный режим




Тип коннектора

FU – FC/UPC

FA – FC/APC

N – без коннектора

UNIT:mm



- 1 Case
- 2 LD Cathode
- 3 PD Anode
- 4 LD Anode, PD Cathode

Предпочтительная длина волокна – 0.4 м.



По запросу модули изготавливаются в корпусах с фланцем (H) и с термостабилизацией (T, E).

LDI-FP-1550-20/60

1550nm FP ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ МОДУЛИ

20mВт – CW, 60mВт – Pulse

CW



Pulse

